

МУФТА РАЗВ.3МГРГ0,5~ПУЛАСТ~Д/ЗП.КАБ.50Х(0,4- 0,5)=20+20+10 ССД



Номенклатурный номер: 120311-00012



Устанавливаются в колодцах кабельной канализации, шкафных колодцах, а также в подвалах. Муфты МГР применяются для разветвительного сращивания кабелей. Патрубки муфты с кабелями могут герметизироваться как "горячим" способом с помощью отрезков термоусаживаемых трубок или манжет, так и "холодным" – с помощью лент и мастики.

Характеристики

Входной диаметр конусов, мм	11/21
Длина, мм	337
Диаметр, мм	63
Масса, кг	1,58

Комплектация

Состав комплекта муфты под "Горячий" способ герметизации:

- Муфта полиэтиленовая с двумя отверстиями
- Пробки
- Полоска шлифовальной шкурки
- Салфетка для обезжиривания
- Трубки ТУТ
- Соединители экрана
- Провод соединения экрана
- Экранная шина (для разветвительных муфт)
- Сетка полиэтиленовая
- Герметик Пуласт
- Воронка для заливки герметика

Логистические параметры

Объем, м3:	0,012486
Вес, кг.:	0,2125



Номенклатурный номер: 120311-00012

МУФТА
РАЗВ.3МГРГО,5~ПУЛАСТ~Д/3П.КАБ.50Х(0,4-
0,5)=20+20+10 ССД

2390,75 руб.

Розничная цена на 12.07.2024 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОЙДЕТСИЬ

www.ssd.ru